

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico di protezione motore ABB 1SAM150000R1009, noto anche come MS325-6.3, è un dispositivo largo 54 mm con una corrente operativa nominale di 6,3 A. Questo dispositivo consente di accendere e spegnere manualmente i motori, proteggendoli in modo affidabile e senza la necessità di fusibili da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di fase. È adatto per applicazioni trifase e monofase.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente operativa nominale (I_e): 6,3 A
- Tensione operativa nominale: Circuito principale 690 V AC
- Capacità di interruzione del cortocircuito nominale (I_{cs}):
 - 230 V AC: 100 kA
 - 400 V AC: 100 kA
 - 440 V AC: 70 kA
 - 500 V AC: 40 kA
 - 690 V AC: 7 kA
- Classe di intervento: 10A
- Numero di poli: 3
- Grado di protezione: IP20
- Durata elettrica: 50.000 cicli
- Durata meccanica: 100.000 cicli
- Tipo di attuatore: Maniglia rotante
- Indicazione della posizione dei contatti: ON/OFF
- Montaggio su guida DIN: TH35-15 (35 x 15 mm) e TH35-7.5 (35 x 7,5 mm) secondo IEC 60715
- Standard: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 54 mm
- Altezza: 87,5 mm
- Profondità: 75,5 mm
- Peso netto: 0,34 kg

Informazioni Aggiuntive

- Paese di origine: Bulgaria
- EAN: 4013614195051
- Numero doganale: 8536201090

Accessori Disponibili

Contatti ausiliari, contatti di segnalazione, sganciatori a minima tensione, sganciatori a lancio di corrente, barre di collegamento trifase, blocchi di alimentazione e dispositivi di bloccaggio per protezione contro modifiche non autorizzate sono disponibili come accessori.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da ABB.