Descrizione del Prodotto

Il kit di montaggio singolo DB25/25A è progettato per l'installazione dei relè di sovraccarico termici TA25DU. Questo accessorio facilita il montaggio sicuro e stabile dei relè, garantendo un'installazione efficiente e affidabile.

Specifiche Tecniche

Nome Prodotto: Kit di Montaggio Singolo

Tensione Nominale di Funzionamento: Circuito Principale 690 V AC

Tensione Nominale di Isolamento: 690 V

Tensione Nominale di Tenuta ad Impulso: Circuito Principale 6 kV

Numero di Poli: 3

Frequenza Nominale: Circuito Principale 50/60 Hz

Corrente Nominale di Funzionamento AC-3: 25 A

Grado di Inquinamento: 3

Compatibilità: TA25DU

Standard: UL 60947-1, UL 60947-4-1

Tensione Massima di Funzionamento UL/CSA: Circuito Principale 600 V AC

Classificazione Ampere UL/CSA: 25 A

Temperatura dell'Aria Ambiente: Operazione -25 ... +55 °C

Stato RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/EU

Codice di Classificazione Oggetto: Q

Classificazioni

ETIM 5.0: EC002498 - Accessori per tecnologia di commutazione a bassa tensione

ETIM 6.0: EC002498 - Accessori per tecnologia di commutazione a bassa tensione

ETIM 7: EC002498 - Accessori per tecnologia di commutazione a bassa tensione

eClass: 7.0 27379201

ETIM 4: EC002498 - Accessori per tecnologia di commutazione a bassa tensione

Dimensioni

Larghezza Netta del Prodotto: 44 mm

Altezza Netta del Prodotto: 70,5 mm

Profondità/Lunghezza Netta del Prodotto: 85,8 mm

Peso Netto del Prodotto: 0,055 kg

Informazioni sul Pacchetto

Unità per Livello di Pacchetto 1: 10 pezzi

Larghezza del Pacchetto Livello 1: 238 mm

Profondità/Lunghezza del Pacchetto Livello 1: 82 mm

Altezza del Pacchetto Livello 1: 140 mm

Peso Lordo del Pacchetto Livello 1: 0,655 kg

EAN del Pacchetto Livello 1: 4013614515118

Ordinazione

ECN: N

Numero Tariffario Doganale: 85389099

ECCN: N

Codice MDF ABB: 3DL - Relè (LV / Controllo + Protezione)