

Descrizione del Prodotto

Il contattore ABB serie ESB, codice prodotto 1SBE121111R0220, è un dispositivo a 2 poli con 2 contatti normalmente aperti (2 NA), progettato per gestire correnti fino a 20 A e potenze fino a 4,6 kW. È dotato di una bobina con tensione nominale di 42 V.

Specifiche Tecniche

- Numero di poli: 2
- Configurazione dei contatti: 2 NA (normalmente aperti)
- Corrente nominale: 20 A
- Potenza nominale: 4,6 kW
- Tensione della bobina: 42 V
- Tensione operativa massima: 240 V AC
- Frequenza operativa: 50/60 Hz
- Durata meccanica: 1.000.000 di cicli
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +55°C
- Montaggio: su guida DIN TH35-7.5 o TH35-15 secondo IEC 60715
- Grado di protezione: IP20

Applicazioni

Questo contattore è ideale per il controllo di carichi monofase fino a 20 A in applicazioni residenziali e industriali. Grazie al funzionamento silenzioso, al basso consumo energetico e alla protezione integrata contro le sovratensioni, è particolarmente adatto per l'uso in ambienti domestici e industriali.

Certificazioni e Conformità

- Conformità alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095
- Stato RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/EU

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 18 mm
- Altezza: 85 mm
- Profondità: 65 mm
- Peso netto: 0,14 kg

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.