

Descrizione del Prodotto

Il contattore ABB modello 1SBL137001R1310 è un dispositivo elettromeccanico progettato per il controllo di circuiti elettrici, particolarmente adatto per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Numero di poli:** 3
- **Configurazione dei contatti:** 3 NO (normalmente aperti)
- **Corrente nominale (AC-3):** 9 A a 415 V
- **Potenza nominale (AC-3):** 4 kW a 400 V
- **Tensione nominale di isolamento (Ui):** 690 V
- **Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):** 6 kV
- **Frequenza nominale:** 50/60 Hz
- **Corrente termica convenzionale (Ith):** 35 A a 40°C
- **Corrente di funzionamento nominale AC-1 (Ie):** 25 A a 40°C
- **Corrente di funzionamento nominale AC-3 (Ie):** 9 A a 415 V
- **Potenza nominale di funzionamento AC-3 (Pe):** 4 kW a 400 V
- **Corrente di funzionamento nominale AC-15 (Ie):** 4 A a 220/240 V
- **Corrente di funzionamento nominale DC-13 (Ie):** 0,55 A a 110 V
- **Corrente di funzionamento nominale DC-1 (Ie):** 10 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-3 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-5 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-6 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-12 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-14 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-15 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-17 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-19 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-21 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-23 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-25 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-27 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-29 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-31 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-33 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-35 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)
- **Corrente di funzionamento nominale DC-37 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)

- [illegible]

- **Corrente di funzionamento nominale DC-115 (Ie):** 6 A a 110 V (1 polo)

-