

Descrizione del Prodotto

Il blocco contatti ausiliari ABB CA5-22E (codice prodotto: 1SBN010040R1022) è progettato per il montaggio frontale su contattori della serie A. È dotato di 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), fornendo una soluzione affidabile per l'espansione delle funzionalità dei contattori principali.

Caratteristiche Tecniche

- Numero di contatti NO: 2
- Numero di contatti NC: 2
- Corrente nominale di esercizio (Ie) a AC-15, 230 V: 4 A
- Tensione nominale di isolamento (Ui): 690 V secondo IEC 60947-5-1
- Frequenza nominale: 50/60 Hz
- Tipo di connessione elettrica: Terminali a vite
- Metodo di montaggio: Fissaggio frontale
- Durata meccanica: 10 milioni di operazioni
- Grado di protezione: IP20 secondo IEC 60529

Dimensioni e Peso

- Altezza: 40 mm
- Larghezza: 43 mm
- Profondità: 47 mm
- Peso netto: 0,06 kg

Compatibilità

Il blocco contatti ausiliari CA5-22E è compatibile con i seguenti contattori ABB: A9, A16, A26-40-00, BC9, BC16, BC25-40-00, A(E)45 fino a A(E)110.

Codici e Certificazioni

- Codice EAN: 3471522121103
- Codice HS: 85389099
- Paese di origine: Paesi Bassi

Note Aggiuntive

Il blocco contatti ausiliari CA5-22E è progettato per applicazioni industriali standard e offre

una soluzione efficace per l'espansione delle funzionalità dei contattori principali. La sua installazione frontale e i terminali a vite facilitano l'integrazione nei sistemi esistenti.