

Descrizione del Prodotto

Il BEA16/116 è un collegamento isolato utilizzato per connettere i contattori tripolari delle serie A9, A12 e A16 con gli avviatori manuali per motori MS116. Questo collegamento assicura una connessione elettrica e meccanica affidabile tra il contattore e l'avviatore manuale associato.

Dimensioni

Larghezza: 44 mm

Profondità: 50 mm

Altezza: 40 mm

Peso netto: 0,02 kg

Specifiche Tecniche

Frequenza nominale del circuito principale: 50/60 Hz

Tipo di morsetto: Morsetti a vite

Compatibile con: MS116, A9, A12, A16, AX06, AX09, AX12, AX18

Informazioni Ambientali

Conformità RoHS: Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del 18 agosto 2005 e successivi emendamenti

Categoria RAEE: 5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE: 1SBD250835U1000

Dichiarazione di conformità UKCA: 1SBD250836U1000

Certificato GOST: GOST_POCCFRME77B07175

Certificato RINA: RINA_ELE172319XG001

Informazioni sull'Imballaggio

Unità per confezione: 10 pezzi

Larghezza imballo: 100 mm

Profondità imballo: 200 mm

Altezza imballo: 70 mm

Peso lordo imballo: 0,2 kg

EAN imballo: 3471522199324

Classificazioni

ETIM: EC002498 - Accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione

eClass: V11.0 : 27371392

UNSPSC: 39122221

Codice categoria granulare IDEA (IGCC): 5219 - Parte o accessorio per interruttore

E-Number (Finlandia): 3706048

Documentazione Tecnica

Scheda tecnica: 1SBC100122C0202_Ch04

Istruzioni e manuali: FPTC407773P0001

Disegno CAD dimensionale: 2CDC001079B0201

Note

Il BEA16/116 consente una connessione diretta tra l'avviatore manuale e il contattore senza necessità di cablaggio interno aggiuntivo.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.