

Descrizione del Prodotto

L'ABB 1SDA073175R1 è la parte mobile dell'interruttore SACE Emax2 E4.2N 4000 a quattro poli, dotato di sganciatore elettronico Ekip Touch LSI per corrente alternata. Include 4 contatti ausiliari e indicatori di posizione aperto-chiuso.

Specifiche Tecniche

Corrente Nominale (In): 4000 A

Tensione Nominale di Funzionamento (Ue): 690 V AC

Potere di Interruzione Ultimo (Icu): 66 kA a 400 V AC

Potere di Interruzione di Servizio (Ics): 66 kA a 400 V AC

Corrente Nominale di Breve Durata (Icw): 66 kA per 1 s, 50 kA per 3 s

Tensione Nominale di Isolamento (Ui): 1000 V AC

Tensione Nominale di Tenuta ad Impulso (Uimp): 12 kV secondo IEC 60947-2

Numero di Poli: 4

Corrente del Polo Neutro: 100%

Perdita di Potenza: 900 W

Durata Elettrica: 5000 cicli a $U_e \leq 440$ V; 4000 cicli a $U_e = 500...690$ V

Durata Meccanica: 15000 cicli

Tipo di Sganciatore: Ekip Touch LSI

Livello di Prestazioni in Cortocircuito: N

Standard di Riferimento: IEC 60947-2

Dimensioni e Peso

Larghezza: 551 mm

Altezza: 425 mm

Profondità: 383 mm

Peso Netto: 74 kg

Informazioni Ambientali

ABB EcoSolutions: Sì

Tasso di Riciclabilità secondo EN45555: 79,3%

Conformità RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/UE e all'Emendamento 2015/863 del 22 luglio 2019

SCIP: 5db9272f-d385-4a4a-a0e6-73274e7613b2 Italia (IT)

Informazioni Logistiche

Codice EAN: 8015644770259

Quantità Minima di Ordine: 1 pezzo

Codice Tariffario Doganale: 85362090

Dimensioni Imballo Livello 1: 515 mm x 610 mm x 785 mm

Peso Lordo Imballo Livello 1: 81 kg

Classificazioni

ETIM 9: EC000228 - Interruttore automatico per protezione di trasformatori/generatori/installazioni

Codice di Classificazione Oggetto: Q

Categoria RAEE: 4. Grandi Apparecchiature (qualsiasi dimensione esterna superiore a 50 cm)

eClass: V11.1 : 27370409

Documentazione

Scheda Tecnica: 1SDC200023D0909

Dichiarazione di Conformità CE: 9AKK106713A5545

Disegni Meccanici: 1SDH001001R0102

Schema Elettrico: 1SDM000091R0001

Istruzioni e Manuali: 1SDH001000R0001