

Descrizione del Prodotto

Il relè di interfaccia a innesto CR-M024AC4L è un relè miniaturizzato della gamma CR-M di ABB. Funziona con una tensione di alimentazione nominale di 24 V AC e dispone di 4 contatti in scambio (SPDT) con una capacità di commutazione di 250 V / 6 A. È dotato di un pulsante di prova integrato per l'azionamento manuale e il bloccaggio dei contatti di uscita, oltre a un LED integrato per l'indicazione dello stato.

Specifiche Tecniche

Funzione: Relè di interfaccia miniaturizzato a innesto CR-M

Tensione di Alimentazione di Controllo Nominale (Us): 24 V AC

Uscita: 4 contatti in scambio (SPDT)

Segnale di Uscita: 250 V / 6 A

Materiale dei Contatti: Lega di argento-nichel (AgNi)

Tipo di Prodotto Principale: CR-M

Sotto-Funzione: Relè con LED integrato

Stato RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/EU

Codice di Classificazione dell'Oggetto: K

Classificazioni

ETIM 4: EC001437 - Relè di commutazione

ETIM 5.0: EC001437 - Relè di commutazione

ETIM 6.0: EC001437 - Relè di commutazione

ETIM 7: EC001437 - Relè di commutazione

eClass: 7.0 27371601

Dimensioni

Larghezza Netta del Prodotto: 21,2 mm

Altezza Netta del Prodotto: 35,6 mm

Profondità/Lunghezza Netta del Prodotto: 27,5 mm

Peso Netto del Prodotto: 0,033 kg

Informazioni sul Pacchetto

Unità per Livello di Pacchetto 1: 10 pezzi

Larghezza del Pacchetto Livello 1: 114 mm

Altezza del Pacchetto Livello 1: 61 mm

Profondità/Lunghezza del Pacchetto Livello 1: 50 mm

Peso Lordo del Pacchetto Livello 1: 0,35 kg

EAN del Pacchetto Livello 1: 4013614373589

Ordinazione

Quantità Minima d'Ordine: 10

Numero Tariffario Doganale: 85364900

ECCN: N

ECN: N

Codice MDF ABB: 3DL - Relè (LV / Controllo + Protezione)

Unità di Business ABB: ELSP - Smart Power

Certificazioni

UL Listed | cUL/UL Recognized | CSA Certified | CE Certified | EAC Approved

Caratteristiche Aggiuntive

Il relè è dotato di un pulsante di prova integrato per l'azionamento manuale e il bloccaggio dei contatti di uscita, semplificando le operazioni di test e messa in servizio. Inoltre, il LED integrato fornisce un'indicazione visiva dello stato di eccitazione della bobina del relè.

Applicazioni

Il CR-M024AC4L è ideale per collegare sistemi di controllo elettronici come PLC, PC o bus di campo al livello sensore/attuatore, garantendo isolamento elettrico, amplificazione e adattamento del segnale.