

Descrizione del Prodotto

Il relè di interfaccia collegabile CR-M230AC4 è un dispositivo della gamma CR-M (miniatura) progettato per operare con una tensione di alimentazione di controllo nominale di 230 V AC. Dispone di 4 contatti di scambio (SPDT) con una capacità di commutazione di 250 V / 6 A. È dotato di un pulsante di test integrato di colore arancione per l'attuazione manuale e il blocco dei contatti di uscita. Sono disponibili accessori come zoccoli standard, zoccoli logici, moduli funzionali collegabili, supporti e marcatori.

Specifiche Tecniche

- **Funzione:** Relè di interfaccia miniatura collegabile CR-M
- **Tensione di Alimentazione di Controllo Nominale (Us):** 230 V AC
- **Uscita:** 4 contatti di scambio (SPDT)
- **Segnale di Uscita:** 250 V / 6 A
- **Materiale dei Contatti:** Lega di argento-nichel (AgNi)
- **Sub-Funzione:** Relè senza LED integrato
- **Conformità RoHS:** Conforme alla Direttiva UE 2011/65/EU
- **Codice di Classificazione dell'Oggetto:** K

Classificazioni

- **ETIM 4:** EC001437 - Relè di commutazione
- **ETIM 5.0:** EC001437 - Relè di commutazione
- **ETIM 6.0:** EC001437 - Relè di commutazione
- **ETIM 7:** EC001437 - Relè di commutazione
- **eClass:** 7.0 27371601

Dimensioni

- **Larghezza Netta del Prodotto:** 21,2 mm
- **Altezza Netta del Prodotto:** 35,6 mm
- **Profondità/Lunghezza Netta del Prodotto:** 27,5 mm
- **Peso Netto del Prodotto:** 0,033 kg

Informazioni sul Pacchetto

- **Unità per Livello di Pacchetto 1:** 10 pezzi
- **Larghezza del Pacchetto Livello 1:** 114 mm

- **Altezza del Pacchetto Livello 1:** 61 mm
- **Profondità/Lunghezza del Pacchetto Livello 1:** 50 mm
- **Peso Lordo del Pacchetto Livello 1:** 0,35 kg
- **EAN del Pacchetto Livello 1:** 4013614373565

Ordinazione

- **Quantità Minima d'Ordine:** 10
- **Numero Tariffario Doganale:** 85364900
- **ECCN:** N
- **ECN:** N
- **Codice MDF ABB:** 3DL - Relè (LV / Controllo + Protezione)
- **Unità Commerciale ABB:** ELSP - Smart Power

Certificazioni

- **Certificato LR:** [Link al certificato LR](https://library.abb.com/d/LR_05_20002_E5)
- **Certificato UR:** [Link al certificato UR](https://library.abb.com/d/UR_E244330)
- **Certificato CCC:** [Link al certificato CCC](https://library.abb.com/d/CCC_2014010303720193)
- **Certificato CQC:** [Link al certificato CQC](https://library.abb.com/d/CQC2014010303720193)
- **Certificato CSA:** [Link al certificato CSA](https://library.abb.com/d/CSA_2735700)
- **Certificato cUR:** [Link al certificato cUR](https://library.abb.com/d/cUR_E244330)
- **Certificato EAC:** [Link al certificato EAC](https://library.abb.com/d/EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19)
- **Certificato VDE:** [Link al certificato VDE](https://library.abb.com/d/VDE_40040327)
- **Certificato RMRS:** [Link al certificato RMRS](https://library.abb.com/d/RMRS_1740019250)
- **Informazioni RoHS:** [Link alle informazioni RoHS](https://library.abb.com/d/1SVD982021-0003)

Informazioni Ambientali

- **Temperatura Ambiente di Funzionamento:** -40 ... +55 °C
- **Temperatura Ambiente di Stoccaggio:** -40 ... +85 °C
- **Altitudine Massima di Funzionamento Permissa:** Senza Derating 2000 m

Documentazione

- **Scheda Tecnica:** [Link alla scheda tecnica](https://library.abb.com/d/2CDC110004C0210_05)
- **Dichiarazione di Conformità - CE:** [Link alla dichiarazione CE](https://library.abb.com/d/1SVD982021-0003)
- **Dichiarazione di Conformità - CCC:** [Link alla dichiarazione CCC](https://library.abb.com/d/2020980303000200)
- **Dichiarazione di Conformità - UKCA:** [Link alla dichiarazione UKCA](https://library.abb.com/d/1SVD982021-1000)

Note

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita da ABB.