

Descrizione del Prodotto

Il CR-PSS è un zoccolo standard della gamma di relè CR-P, adatto per relè con 1 o 2 contatti in scambio (SPDT). Dispone di terminali a vite per una connessione sicura e offre la possibilità di integrare moduli funzionali aggiuntivi, supporti e marcatori come accessori.

Specifiche Tecniche

Tipo di Prodotto: Zoccolo per relè

Funzione: Accessorio per relè di interfaccia CR-P

Sub-Funzione: Zoccolo per relè PCB

Sub-Funzione 2: Zoccolo standard per relè PCB 1 c/o o 2 c/o

Tipo di Terminale: Terminali a vite

Numero di Pin: 8

Corrente Nominale: 10 A

Tensione Operativa Nominale: 250 V AC

Temperatura di Funzionamento: da -40 a +70 °C

Tipo di Montaggio: Guida DIN

Tipo di Enclosure: IP20B

Dimensioni

Larghezza: 15,5 mm

Altezza: 42,5 mm

Profondità: 75 mm

Peso Netto: 0,038 kg

Informazioni sull'Imballaggio

Unità per Confezione: 10 pezzi

Larghezza della Confezione: 81 mm

Altezza della Confezione: 74 mm

Profondità della Confezione: 88 mm

Peso Lordo della Confezione: 0,382 kg

Certificazioni e Conformità

Conformità RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/UE

Certificazioni: cUL 508, CAN/CSA C22.2 File No 14, cULus Recognized, EAC Certified, RMRS Certified, CE Certified

Codici e Classificazioni

Codice EAN: 4013614528590

Numero Tariffario Doganale: 85366990

Codice UNSPSC: 39122335

Codice eClass: 7.0 27371603

Accessori Disponibili

Moduli funzionali pluggabili, supporti e marcatori sono disponibili come accessori per il CR-PSS.

Note

Il CR-PSS è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile per i relè CR-P, offrendo flessibilità grazie alla possibilità di integrare moduli funzionali aggiuntivi.