

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico ABB 2CDS252001R0104, noto anche come S202-C10, è progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. È adatto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:** 2
- **Corrente nominale:** 10 A
- **Caratteristica di intervento:** Tipo C
- **Tensione nominale:** 230/400 V AC
- **Capacità di interruzione:** 6 kA secondo EN 60898; 10 kA secondo IEC 60947-2
- **Frequenza operativa:** 50/60 Hz
- **Temperatura di esercizio:** da -25°C a +55°C
- **Grado di protezione:** IP20
- **Montaggio:** su guida DIN
- **Profondità di installazione:** 69 mm
- **Sezione dei conduttori collegabili:** 0,75 - 25 mm² per conduttori flessibili; 0,75 - 35 mm² per conduttori rigidi
- **Durata elettrica:** 20.000 cicli
- **Conformità alle norme:** IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
- **Codice EAN:** 4016779465700

Applicazioni

Questo interruttore è ideale per la protezione di circuiti con carichi resistivi e induttivi a bassa corrente di spunto, come illuminazione e riscaldamento, in ambienti residenziali, commerciali e industriali.

Accessori Compatibili

È possibile integrare accessori come il contatto ausiliario S2C-H11L per funzioni aggiuntive.

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 88 mm
- **Larghezza:** 35 mm
- **Profondità:** 69 mm

- **Peso:** 217,3 g

Note

Assicurarsi che l'installazione e la manutenzione siano eseguite da personale qualificato, rispettando le normative vigenti.