

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico ABB S204-C32, codice prodotto 2CDS254001R0324, è progettato per proteggere le installazioni elettriche da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo affidabilità e sicurezza in applicazioni residenziali, commerciali e industriali. ([catalogo-generale.abb.com](https://catalogo-generale.abb.com/interruttori-magnetotermici/interruttori-magnetotermici/S529242?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Caratteristica di intervento:** Tipo C
- **Corrente nominale:** 32 A
- **Numero di poli:** 4
- **Tensione nominale:** 400 V AC
- **Tensione nominale di isolamento (Ui):** 440 V
- **Tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp):** 4 kV
- **Frequenza nominale:** 50/60 Hz
- **Potere di cortocircuito nominale (Icn) secondo EN 60898-1 a 400 V:** 6 kA
- **Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu) secondo IEC 60947-2 a 230 V:** 20 kA
- **Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu) secondo IEC 60947-2 a 400 V:** 10 kA
- **Classe di limitazione dell'energia:** 3
- **Categoria di sovratensione:** 3
- **Grado di inquinamento:** 3
- **Grado di protezione:** IP20
- **Temperatura ambiente durante il funzionamento:** da -25°C a +55°C
- **Dimensioni (L x H x P):** 70 mm x 85 mm x 69 mm
- **Peso:** 500 g
- **Sezione del conduttore collegabile:** Flessibile con capocorda: 0,75 - 25 mm²; Rigido: 0,75 - 35 mm²
- **Montaggio:** Guida DIN TH35-7.5/15 secondo IEC 60715
- **Conformità alle norme:** IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077
- **Accessori disponibili:** Sì

Applicazioni

Adatto per l'uso in ambienti residenziali, commerciali e industriali, l'interruttore S204-C32

offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza delle installazioni elettriche. ([catalogo-generale.abb.com](https://catalogo-generale.abb.com/interruttori-magnetotermici/interruttori-magnetotermici/S529242?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori informazioni tecniche o per assistenza, contattare il servizio clienti ABB al numero 02 2415 1515, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00. ([catalogo-generale.abb.com](https://catalogo-generale.abb.com/interruttori-magnetotermici/interruttori-magnetotermici/S529242?utm_source=openai))