

Descrizione del Prodotto

L'interruttore differenziale ABB F204 AC-63/0,3 (codice prodotto: 2CSF204001R3630) è progettato per proteggere persone e impianti dalle correnti di guasto verso terra. Questo dispositivo a 4 poli offre una protezione affidabile in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di Poli:** 4
- **Corrente Nominale (In):** 63 A
- **Corrente Differenziale Nominale (IΔn):** 300 mA
- **Tipo di Corrente Differenziale:** AC
- **Tensione Nominale di Esercizio (Ue):** 230/400 V AC
- **Tensione Nominale di Isolamento (Ui):** 500 V
- **Tensione Nominale di Tenuta ad Impulsi (Uimp):** 4 kV
- **Frequenza Nominale:** 50/60 Hz
- **Capacità di Interruzione al Cortocircuito (Icw):** 1 kA
- **Resistenza alla Corrente di Spunto:** 0,25 kA
- **Perdita di Potenza per Polo:** 4,4 W
- **Durata Elettrica:** 10.000 cicli
- **Durata Meccanica:** 20.000 cicli
- **Temperatura Ambiente di Funzionamento:** da -25°C a +55°C
- **Grado di Protezione:** IP2X
- **Grado di Inquinamento:** 2
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Posizione dei Terminali del Neutro:** Destra
- **Capacità di Connessione:** Flessibile 25 mm², Rigido 25 mm², Barra 10 mm²
- **Dimensioni (L x A x P):** 70 mm x 85 mm x 69 mm
- **Peso Netto:** 0,36 kg
- **Conformità Normativa:** IEC/EN 61008, UL 1053
- **Conformità RoHS:** Sì
- **EAN:** 8012542782001
- **Codice Doganale:** 85363030

Applicazioni

Questo interruttore differenziale è ideale per la protezione di persone e impianti in ambienti residenziali, commerciali e industriali, garantendo un'interruzione sicura in caso di correnti

di guasto verso terra.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.