#### **Descrizione**

CT6/600 è utilizzato per trasformare le correnti primarie in correnti secondarie di 5A per strumenti di misura.

#### **Ordinazione**

EAN: 8012542605904

Quantità di ordine minimo: 1 pezzo

Numero di tariffa doganale: 85043121

#### **Dimensioni**

Larghezza netta del prodotto: 0,090 m

Altezza netta del prodotto: 0,135 m

Profondità netta del prodotto: 0,145 m

Peso netto del prodotto: 0,569 kg

# Informazioni sul contenitore

Unità per pacchetto di livello 1: 1 pezzo

Larghezza del pacchetto di livello 1: 0,121 m

Altezza del pacchetto di livello 1: 0,061 m

Lunghezza del pacchetto di livello 1: 0,105 m

Peso lordo del pacchetto di livello 1: 1 kg

EAN del pacchetto di livello 1: 8012542605904

# Caratteristiche tecniche

Tipo di montaggio: Attraverso la primaria

Uso del cavo: Cavo e barra orizzontale

Sezione del cavo: 50 mm

Sezione trasversale nominale: 60 x 20 mm

Corrente nominale primaria ( $I_{\rm pn}$ ): 600 A

#### Informazioni ambientali

Stato RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2002/95/CE del Consiglio, del 18 agosto 2005 e successive modifiche

# Certificati e dichiarazioni

Dichiarazione di conformità CE: ITSCE115CT

Informazioni RoHS: 2CSC445004K0201

# Classificazioni

Codice di classificazione oggetto: T

ETIM 4: EC002048 - Trasformatore di corrente

ETIM 5: EC002048 - Trasformatore di corrente