

Descrizione del Prodotto

Il monitor di corrente residua RD3 è un relè elettronico progettato per fornire funzioni di protezione e monitoraggio della corrente residua. Può essere utilizzato in combinazione con tutti gli interruttori magnetotermici della serie S200 e con gli interruttori scatolati della gamma Tmax fino al modello T5, per installazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Standard: IEC EN 60947-2 Ann M

Tipo di Corrente Residua: Tipo A

Funzione: Per sistemi misti

Tensione Nominale (Ur): 400 V

Tensione Operativa Nominale: 230 - 400 V AC

Tensione di Alimentazione di Controllo Nominale (Us): 400 V (50/60 Hz)

Corrente di Risposta: 30 - 500 mA

Frequenza Nominale: 50 - 60 Hz

Perdita di Potenza: 3,6 W

Numero di Contatti: 2

Numero di Contatti di Scambio: 1

Tempo di Ritardo: Regolabile da 0 a 10 secondi

Opzioni Fornite: Nessuna soglia di pre-allarme

Opzione Filtro: Nessun filtro di frequenza

Dimensioni

Larghezza: 52,8 mm

Altezza: 85 mm

Profondità: 65 mm

Dimensioni: 3 moduli

Informazioni Ambientali

Stato RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/UE

Informazioni per l'Ordine

Quantità Minima d'Ordine: 1 pezzo

Unità di Vendita: Pezzo

Codice Doganale: 85364190

Paese di Origine: Ungheria (HU)

Classificazioni

ETIM 8: EC001445 - Relè di monitoraggio corrente residua

Categoria WEEE: 5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

WEEE B2C / B2B: Business To Business

CN8: 85364190

Codice di Classificazione Oggetto: F

Altre Informazioni

Tipo di Montaggio: Guida DIN

Tipo di Corrente Residua: Tipo A

Perdita di Potenza: 3,6 W

Opzione Filtro: Nessun filtro di frequenza

Opzioni Fornite: Nessuna soglia di pre-allarme

Stato RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/UE

Numero di Contatti: 2

Numero di Contatti di Scambio: 1

Numero di Contatti NC: 0

Numero di Contatti NO: 0

Tempo di Ritardo: Regolabile da 0 a 10 secondi

Tipo di Montaggio: Guida DIN

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Accessori Disponibili: Sì

Numero di Batterie: 0

Dimensioni del Cavo: 35 mm²

Capacità di Connessione: Barra 10... 10 mm², Flessibile 1...25 mm², Solido rigido 1... 35 mm²

Sezione Trasversale Nominale: 1 - Nucleo solido 1 ... 35 mm², 4 - Multi-cablaggio 1 ... 25 mm²

Lunghezza Estrazione Filo: 11 mm

Temperatura dell'Aria Ambiente: Operazione -25 ... +55°C, Archiviazione -40 ... +70°C

Grado di Protezione: IP20

Grado di Contaminazione: 3

Condizioni Ambientali: 28 cicli, 55°C / 90-96% e 25°C / 95-100%

Stato RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento n. 2015/863 del 22 luglio 2019

Informazioni RoHS: 9AKK108466A5162

Dichiarazione REACH: 9AKK108466A9708

Modello di Segnalazione dei Minerali Provenienti da Zone di Conflitto (CMRT):
9AKK108468A3363

Larghezza in Numero di Spaziatura Modulare: 2

Larghezza Netta del Prodotto: 36 mm

Altezza Netta del Prodotto: 86 mm

Profondità Prodotto/Lunghezza Rete: 72 mm

Peso Netto del Prodotto: 0,220 kg

Profondità Integrata (T₂): 72 mm

Quantità Minima dell'Ordine: 1 pezzo

Unità di Livello Pacchetto 1: Scatola 1 pezzo

Livello di Peso Lordo 1 della Confezione: 0,245 kg

Numero della Tariffa Doganale: 85363030

Paese d'Origine: Polonia (PL)

Certificato ABS: 9AKK108467A7630

Dichiarazione di Conformità - CE: 9AKK108466A5162

Certificato NF: 9AKK108467A7737

Certificato RINA: 9AKK108467A7089

Scheda Tecnica, Informazioni Tecniche: 9AKK108467A1864

Istruzioni e Manuali: 9AKK108466A5165

ETIM 8: EC000905 - Interruttore automatico a perdita di terra

ETIM 9: EC000905 - Interruttore automatico a perdita di terra

Categoria WEEE: 5. Piccole attrezzature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

WEEE B2C / B2B: Dal business al consumatore

CN8: 85363030

Classe Elettronica: V11.0 : 27142207

Codice di Classificazione degli Oggetti: F