

Descrizione del Prodotto

Il sezionatore portafusibili ABB E 93N/32 (codice 2CSM204733R1801) è progettato per la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti. È adatto per fusibili di dimensioni 10×38 mm e supporta una corrente nominale di 32 A.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale:** 32 A
- **Tensione Operativa Nominale:** 690 V AC/DC
- **Numero di Poli:** 4 (3 protetti + 1 neutro)
- **Dimensione del Fusibile:** 10×38 mm
- **Indicatore di Fusibile Bruciato:** No
- **Posizione dei Terminali Neutri:** Destra
- **Categoria di Utilizzo:** AC-20B (collegamento e scollegamento in condizioni di assenza di carico - manovra occasionale), AC-22B (commutazione di carichi misti resistivi e induttivi, inclusi sovraccarichi moderati - manovra occasionale)
- **Tipo di Blocco:** Bloccabile con lucchetto in posizione aperta
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Materiale del Conduttore:** Rame
- **Coppia di Serraggio:** 2...2,5 N·m
- **Capacità di Collegamento:** Rigido 2×5 mm², Flessibile 2×2-5 mm²
- **Perdita di Potenza per Polo:** 3 W
- **Frequenza Nominale:** 50/60 Hz
- **Umidità Operativa:** max. 90% a +20 °C, 50% a max. +40 °C
- **Resistenza a Urti e Vibrazioni secondo IEC 61373:** Categoria 1, Classe B

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 85 mm
- **Profondità:** 64 mm
- **Larghezza:** 70 mm
- **Peso:** 0,252 kg

Normative di Riferimento

Conforme alla norma IEC 60947-3.

Note Aggiuntive

Il sezionatore E 93N/32 è compatibile con le barre collettrici della serie S 200 e può essere sigillato (in posizione chiusa) o bloccato (in posizione aperta) per garantire maggiore sicurezza.