

Descrizione del Prodotto

Il dispositivo a due mani ABB JSTD25F (codice prodotto: 2TLA020007R6000) è progettato per applicazioni che richiedono l'uso simultaneo di entrambe le mani per garantire la sicurezza dell'operatore. È dotato di due pulsanti Safeball JSTD1-B montati lateralmente su un profilo in alluminio estruso 44×88 mm, offrendo un design ergonomico e una facile integrazione in vari ambienti industriali.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di contatto****: Interruttore a scatto lento
- ****Numero di contatti normalmente chiusi****: 2
- ****Numero di contatti normalmente aperti****: 0
- ****Corrente nominale di funzionamento (Ie) a DC-12, 24 V****: 0,01 A
- ****Connessione elettrica****: Connessione a vite
- ****Grado di protezione****: IP65
- ****Forzatura all'apertura****: Sì
- ****Idoneo per funzioni di sicurezza****: Sì
- ****Monitoraggio del cortocircuito possibile****: No
- ****Con indicazione di stato****: No

Dimensioni e Peso

- ****Altezza****: 140 mm
- ****Larghezza****: 38 mm
- ****Profondità****: 95 mm
- ****Peso****: 1,167 kg

Conformità e Certificazioni

Il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza industriale e può raggiungere il massimo livello di sicurezza quando utilizzato in combinazione con un relè di sicurezza JSBR4 o un PLC di sicurezza Pluto.

Applicazioni

Il JSTD25F è ideale per l'uso su presse e macchine semiautomatiche con caricamento manuale, dove è essenziale garantire che entrambe le mani dell'operatore siano fuori dalla zona di pericolo prima di avviare un movimento pericoloso della macchina.

Codici e Identificativi

- ****Codice prodotto ABB****: 2TLA020007R6000
- ****Serie****: Jokab / Safeball
- ****Tipo****: JSTD25F
- ****EAN****: 7350024460322

Note Aggiuntive

Il dispositivo è pre-cablato con un connettore M12 a 5 pin e dispone di flange protettive per i Safeball, facilitando l'installazione e garantendo una connessione sicura.

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da ABB o di contattare un rappresentante autorizzato.