

## **Descrizione**

Il sensore di sicurezza Adam con segnale DYNlink e uscita informativa è progettato per essere utilizzato con un attuatore Eva, formando insieme un sensore di sicurezza senza contatto Eden. Dispone di un connettore maschio M12 a 5 poli. Include 4 distanziatori DA 1B e 4 anelli distanziatori DA 2B. La scheda elettronica è rivestita per una protezione extra in ambienti esigenti.

## **Caratteristiche principali**

Categoria: Sensori di sicurezza, interruttori, serrature e scatole per cancelli

Tipo: Sensore di sicurezza senza contatto

## **Specifiche tecniche**

Classe del prodotto: Sensori di sicurezza senza contatto

Tipo principale del prodotto: Eden

Tensione di alimentazione: 24V DC

Uscite: DYNlink

Numero di uscite: 1

Grado di protezione: IP67, IP69K

## **Dimensioni**

Profondità/Lunghezza: 12 mm

Altezza: 75,2 mm

Larghezza: 30 mm

Peso netto: 0,026 kg

## **Informazioni sulla sicurezza**

Livello di prestazione: Fino a e

## **Classificazioni**

ETIM 6.0: EC002544 - Interruttore di prossimità magnetico

ETIM 7: EC002544 - Interruttore di prossimità magnetico

ETIM 8: EC002544 - Interruttore di prossimità magnetico

## **Documentazione aggiuntiva**

Per ulteriori informazioni, visitare la nostra Libreria di Pubblicazioni per trovare documentazione tecnica, curve tempo-corrente, specifiche CSI e materiale promozionale.

## **Trova un distributore vicino a te**

Per trovare un distributore nella tua zona, visita il nostro sito web.