

Descrizione del Prodotto

Il Tina 3A è un'unità adattatrice progettata per integrare dispositivi con due contatti guidati forzati, come pulsanti di arresto di emergenza e interruttori a chiave, nel sistema DYNlink. Si monta direttamente sull'involucro del dispositivo tramite un ingresso cavo M20 e dispone di un connettore maschio M12 a 5 pin per la connessione al loop DYNlink.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: 2TLA020054R0200

Tipo: Adattatore Tina 3A

Tensione di Alimentazione: 24 VDC

Corrente Assorbita: 47 mA

Grado di Protezione: IP67

Temperatura di Funzionamento: da -10°C a +55°C

Materiale: PVC

Dimensioni e Peso

Altezza: 24 mm

Larghezza: 57 mm

Profondità: 24 mm

Peso Netto: 0,026 kg

Compatibilità

Il Tina 3A è compatibile con i seguenti dispositivi di controllo della sicurezza:

- Pluto AS-i v2
- Pluto A20 v2
- Pluto B20 v2
- Pluto B22

- Pluto B42 AS-i
- Pluto B46 v2
- Pluto D20
- Pluto D20 (Harsh Env)
- Pluto D45
- Pluto D45 (Harsh Env)
- Pluto O2
- Pluto S20 v2
- Pluto S46 v2
- Vital 1
- Vital 2
- Vital 3

Caratteristiche Principali

- Adattamento di dispositivi con due contatti guidati forzati al sistema DYNlink.
- Montaggio diretto sull'involucro del dispositivo tramite ingresso cavo M20.
- Connettore maschio M12 a 5 pin per la connessione al loop DYNlink.

Certificazioni

Il Tina 3A è certificato secondo gli standard CSA e TUV.

Note

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il manuale di istruzioni fornito dal produttore.