

Descrizione del Prodotto

Il convertitore di frequenza ABB ACH580-01-062A-4+B056 è progettato per applicazioni HVAC, offrendo un controllo efficiente e affidabile dei motori elettrici.

Caratteristiche Principali

- Potenza nominale: 30 kW
- Corrente nominale di uscita: 62 A
- Tensione di ingresso: 380-480 V
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Grado di protezione: IP55
- Classe EMC: C2
- Peso netto: 20 kg
- Dimensioni (L x P x A): 298 mm x 428 mm x 760 mm

Ingressi e Uscite

- Ingressi analogici: 2
- Uscite analogiche: 2
- Ingressi digitali: 6
- Uscite digitali: 3

Interfacce di Comunicazione

- RS-485: 1
- USB: 1
- Interfacce parallele: 2

- Altre interfacce: 2

Protocolli Supportati

- TCP/IP
- PROFIBUS
- CAN
- MODBUS
- DeviceNet
- LON
- PROFINET IO
- EtherNet/IP
- DeviceNet Safety
- BACnet

Altre Caratteristiche

- Chopper di frenatura integrato
- Utilizzo possibile in ambienti industriali, domestici e commerciali
- Elemento di comando integrato

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: 3AUA0000083598
- EAN: 6438177306290
- Tipo ABB: ACH580-01-062A-4+B056

Origine

- Paese di origine: Finlandia

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da ABB.