

Descrizione del Prodotto

Il motore ABB M3AA 80ME 4, codice prodotto 3GAA082350-BSK, è un motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo, progettato per applicazioni industriali che richiedono efficienza energetica e affidabilità.

Caratteristiche Principali

- Potenza nominale: 0,75 kW
- Tensione nominale: 400 V
- Frequenza: 50 Hz
- Velocità: 1440 giri/min
- Efficienza: 84,00% (classe IE3)
- Fattore di potenza: 0,760
- Corrente nominale: 1,68 A
- Coppia nominale: 4,90 N·m
- Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IP55
- Montaggio: IMB5 (flangia)
- Materiale del telaio: Alluminio
- Dimensioni del telaio: 80
- Cuscinetto lato D: 6204-2Z/C3
- Cuscinetto lato NDE: 6203-2Z/C3
- Peso netto: 13,5 kg
- Peso lordo: 16,5 kg
- Altitudine operativa: fino a 1000 m
- Temperatura ambiente: fino a 40°C
- Senso di rotazione: entrambi i lati
- Classe di raffreddamento: IC411
- Motore a due velocità: No
- Posizione della scatola morsettiera: D-top
- Paese di origine: Finlandia (FI), Cina (CN), Polonia (PL)
- Numero di tariffa doganale: 85015100
- Categoria WEEE: 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Note

Le specifiche sopra indicate sono basate sulle informazioni disponibili e possono variare in

base alle configurazioni specifiche del prodotto. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale di ABB o di contattare un rappresentante autorizzato per confermare i dettagli tecnici.