

Tipo di Motore

M2BAX 200MLA 4

Potenza Nominale

30 kW

Numero di Poli

4

Classe di Efficienza

IE3 secondo IEC 60034-30-1:2014

Dimensione IEC (Altezza Asse)

200

Materiale del Telaio

Ghisa

Grado di Protezione

IP55

Design

CENELEC

Classe di Isolamento

F

Metodo di Raffreddamento

IC 411

Peso

282 kg

Tensione Nominale

400V 50Hz

Velocità a Tensione Nominale

1481 giri/min

Efficienza a Pieno Carico

93,6%

Efficienza al 75% del Carico

94%

Efficienza al 50% del Carico

93,5%

Fattore di Potenza a Tensione Nominale

0,82

Corrente Nominale

56,3 A

Rapporto Corrente di Spunto su Corrente Nominale

10

Coppia Nominale

193 Nm

Rapporto Coppia di Avviamento su Coppia Nominale

3,9

Rapporto Coppia di Blocco su Coppia Nominale

3

Momento d’Inerzia

0,32 kg·m²

Livello di Pressione Sonora

69 dB

Classe di Aumento della Temperatura

B

([flumasys.com](https://www.flumasys.com/m2bax-200mla-4-general-performance-cast-iron-motor-class-efficiency-ie3-4-poles-30-kw-cenelec?utm_source=openai))