

Descrizione del Prodotto

Il modello ACS880-01-363A-3 è un convertitore di frequenza trifase progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile della velocità del motore. Questo drive offre una potenza nominale di 200 kW e una corrente di uscita di 363 A, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche Principali

- Tecnologia Direct Torque Control (DTC) per un controllo preciso del motore.
- Funzione Safe Torque Off (STO) integrata per garantire la sicurezza operativa.
- Pannello di controllo intuitivo per una facile configurazione e monitoraggio.
- Compatibilità con reti trifase da 380 a 500 V.

Specifiche Tecniche

- Tensione di ingresso: 380-500 V AC
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Corrente di uscita nominale: 363 A
- Potenza nominale: 200 kW

Dimensioni e Peso

- Altezza: 955 mm
- Larghezza: 380 mm
- Profondità: 412 mm
- Peso: 95 kg

Applicazioni Tipiche

Il drive ACS880-01-363A-3 è ideale per applicazioni come pompe, ventilatori, nastri trasportatori e altre macchine industriali che richiedono un controllo preciso della velocità e

della coppia.

Certificazioni e Conformità

Questo prodotto è conforme alle normative internazionali pertinenti e dispone delle certificazioni necessarie per l'uso in ambienti industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da ABB.