

Descrizione del Prodotto

Il blocco differenziale DDA204 AC 25A 500mA 4P è progettato per essere accoppiato agli interruttori magnetotermici delle serie S 200 L, S 200, S 200 M e S 200 P, al fine di realizzare una protezione differenziale magnetotermica. È possibile accoppiarlo anche con gli interruttori solo magnetici della serie M 200; in questo caso, per la protezione contro le correnti di sovraccarico, è necessario predisporre una protezione termica aggiuntiva.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 25 A
- Corrente di guasto nominale (I_{dn}): 500 mA
- Numero di poli: 4
- Tipo di corrente di guasto: AC
- Tensione nominale: 230/400 V
- Tensione di isolamento nominale (U_i): 500 V
- Frequenza nominale: 50/60 Hz
- Grado di protezione: IP2X
- Sezione massima cavo flessibile/rigido: 16 mm²
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25°C a +55°C
- Norme di riferimento: IEC/EN 61009 Ann. G

Dimensioni

- Larghezza: 105 mm
- Altezza: 93 mm
- Profondità: 76 mm

Compatibilità

Compatibile con interruttori magnetotermici delle serie S 200 L, S 200, S 200 M, S 200 P e con interruttori solo magnetici della serie M 200.

Codici e Riferimenti

- Codice prodotto: B427948
- Codice Metel: B427948
- Codice EAN: 8012542794806

Note

Per informazioni tecniche, contattare il numero 02 2415 1515, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00.