

Descrizione del Prodotto

Il prodotto AIGNEP 03000000107NB è un tappo femmina in ottone nichelato, progettato per la chiusura di tubi e impianti destinati al passaggio di aria compressa, acqua, olio e altri fluidi. È particolarmente indicato per applicazioni in impiantistica idraulica, oleodinamica e idropneumatica.

Materiale

Realizzato in ottone nichelato, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo.

Applicazioni

Adatto per l'utilizzo con aria compressa, acqua e olio, rendendolo versatile per diverse applicazioni industriali.

Pressione di Esercizio

Progettato per operare con pressioni fino a 150 bar, assicurando prestazioni affidabili in condizioni di alta pressione.

Temperatura di Esercizio

Capace di funzionare in un intervallo di temperature fino a 300°C, offrendo flessibilità in ambienti con variazioni termiche significative.

Normative di Riferimento

Conforme alle normative Reach 1907/2006, RoHS 2011/65/CE, PED 2014/68/UE e ISO 14743:2004, garantendo standard elevati di sicurezza e qualità.

Dimensioni

Disponibile con filettatura da 1/8" a 1/2", con le seguenti specifiche:

- 1/8" (Codice: 03030 00 01 02 NB): A = 7.5 mm, L = 11 mm, CH = 12 mm, Pressione = 150 bar
- 1/4" (Codice: 03030 00 01 03 NB): A = 11 mm, L = 19 mm, CH = 14 mm, Pressione = 100 bar
- 3/8" (Codice: 03030 00 01 04 NB): A = 11.5 mm, L = 20 mm, CH = 17 mm, Pressione

= 75 bar

- 1/2" (Codice: 03030 00 01 05 NB): A = 14 mm, L = 22 mm, CH = 19 mm, Pressione = 50 bar

Confezione

Fornito in confezioni da 10 pezzi, ideale per esigenze di installazione multiple.

Note

Il tappo femmina AIGNEP 03000000107NB offre prestazioni elevate in termini di pressione e temperatura, mantenendo un design leggero e compatto. La sua elevata resistenza meccanica garantisce una perfetta tenuta, rendendolo una soluzione affidabile per la chiusura di impianti e tubazioni in vari settori industriali.