

Descrizione del Prodotto

Il 5069-RTB5-SCREW è un blocco terminale rimovibile a 5 pin con connessione a vite, progettato per l'uso con i moduli I/O Compact 5000™. Questo componente facilita la connessione sicura e affidabile dei cavi ai moduli I/O, garantendo un'installazione semplice e una manutenzione efficiente.

Specifiche Tecniche

Numero di Pin: 5

Tipo di Connessione: Vite

Dimensioni: 5,4 x 0,87 x 4,2 pollici (138 x 22 x 105 mm)

Gamma di Temperatura Operativa: 0...60 °C (32...140 °F)

Materiale del Filo Supportato: Filo di rame solido o intrecciato da 0,25 a 2,5 mm² (22...14 AWG) con isolamento fino a 1,2 mm (3/64 in.), valutato a 105 °C (221 °F) o superiore. Connessione a filo singolo.

Lunghezza di Spelatura del Filo: 10 mm (0,39 in.)

Coppia di Serraggio: 0,5...0,6 N·m (4,4...5,3 lb·in)

Certificazioni: China CCC, ATEX, IECEX Scheme, Registro Italiano Navale

Compatibilità

Il 5069-RTB5-SCREW è compatibile con i moduli I/O Compact 5000™ e deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore 5069-AENTR.

Installazione

Per installare il blocco terminale:

1. Spolare il filo alla lunghezza specificata di 10 mm (0,39 in.).
2. Inserire il filo nel terminale appropriato.
3. Serrare la vite con una coppia di 0,5...0,6 N·m (4,4...5,3 lb·in).

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e che tutte le normative di sicurezza siano rispettate.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale disponibile sul sito di Rockwell Automation.