

Nome del prodotto

AREXONS 4317 - SVITOL SMART CAP 400 ML

Descrizione

SVITOL SMART CAP è un lubrificante multifunzione progettato per risolvere efficacemente problemi di sbloccaggio, lubrificazione e protezione di tutte le superfici metalliche in vari ambiti, tra cui casa, auto, fai da te e lavori professionali. Offre prestazioni eccellenti in diverse applicazioni, come manutenzione industriale, ripristino funzionalità ed elettromeccanica.

Caratteristiche principali

- ****Lubrificante e sbloccante****: Gli oli sintetici e gli additivi antiusura riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura. La sua capacità imbibente permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua capillarità e bassa tensione superficiale.
- ****Antiossidante e idrorepellente****: Forma uno strato protettivo ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando le superfici metalliche dalla corrosione. Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente e ristabilisce la conducibilità elettrica.
- ****Disossidante e detergente****: Asporta grasso, catrame e residui di combustione. Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.
- ****Multifunzionalità****: Adatto per diverse occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.
- ****Made in Italy****: Interamente realizzato in Italia, offre performance di alto livello.
- ****Erogatore Smart Cap****: Dotato di doppia erogazione: a rosa nebulizzata o precisa, grazie alla cannuccia integrata. La scocca e l'ampio tasto di erogazione sono realizzati in un'unica componente, garantendo massima robustezza ed affidabilità. Sul retro dell'erogatore si trova un cursore che funge da sigillo di sicurezza per il primo utilizzo e da sicura per evitare erogazioni accidentali.
- ****Valvola a 360°****: Consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni, anche con valvola capovolta.
- ****Senza silicone****: Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.

Applicazioni

Ideale per sbloccare e lubrificare superfici metalliche in officina, casa e auto. Può essere

utilizzato per filettare.

Specifiche tecniche

- **Capacità**: 400 ml
- **Densità**: 0,820 g/ml
- **Codice prodotto**: 4317
- **EAN**: 8002565043173

Avvertenze

- **Aerosol infiammabile**: Contenitore pressurizzato; può esplodere se riscaldato.
- **Contiene**: Idrocarburi C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici. Benzen sulphonic acid, C10-C14 alkylderivs, calcium salts.
- **Rischi**: Può provocare una reazione allergica. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Documentazione

- **Scheda tecnica**: Disponibile su richiesta.
- **Scheda di sicurezza**: Disponibile su richiesta.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.