#### Descrizione del Prodotto

Il Svitol Lubrificante Multifunzionale AREXONS 4323 è uno spray da 400 ml progettato per lubrificare, eliminare gli attriti, sbloccare, rimuovere l'umidità, prevenire la ruggine e proteggere tutte le superfici metalliche. Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità, è ideale per molteplici applicazioni, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

# Caratteristiche Principali

- Esclusivo erogatore con cannuccia integrata
- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine
- Può essere usato per filettare
- · Pratico da usare
- Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono

## **Funzioni**

**Lubrificante:** Oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

- Carico di ingranamento: 80 kg
- Carico di saldatura: 260 kg (test SRV)
- Impronta (40 Kg x 1 h IP 239): 0,32 kg

**Sbloccante:** Ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.

- Tensione superficiale (ASTM D971): 25 mN/m
- Chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento:
  - Bulloni non trattati: 37 kg/cm
  - Bulloni trattati: 19 kg/cm

**Antiossidante/Protettivo:** Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.

Idroespellente: Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la

conducibilità elettrica.

• Capacità dielettrica: 52 kV

**Disossidante/Detergente:** Asporta grasso, catrame, residui di combustione. Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.

### Modalità d'Uso

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare mantenendo una distanza di circa 15-20 cm. Per un'applicazione precisa, utilizzare la cannuccia integrata nell'erogatore. Dopo l'applicazione, lasciare agire il prodotto per qualche minuto. Se necessario, ripetere l'operazione.

### Precauzioni d'Uso

Utilizzare in ambienti ben ventilati. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.

### **Confezione**

Bombola spray da 400 ml con erogatore a 360°, che consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni, anche capovolte.

### **Note**

Prodotto realizzato in Italia. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Arexons.