

Descrizione del Prodotto

Il Svitolo Lubrificante Multifunzionale AREXONS 4323 è uno spray da 400 ml progettato per lubrificare, eliminare gli attriti, sbloccare, rimuovere l'umidità, prevenire la ruggine e proteggere tutte le superfici metalliche. Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità, è ideale per molteplici applicazioni, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

Caratteristiche Principali

- Esclusivo erogatore con cannuccia integrata
- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine
- Può essere usato per filettare
- Pratico da usare
- Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono

Funzioni

Lubrificante: Oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

- Carico di ingranamento: 80 kg
- Carico di saldatura: 260 kg (test SRV)
- Impronta (40 Kg x 1 h - IP 239): 0,32 kg

Sbloccante: Ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.

- Tensione superficiale (ASTM D971): 25 mN/m
- Chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento:
 - Bulloni non trattati: 37 kg/cm
 - Bulloni trattati: 19 kg/cm

Antiossidante/Protettivo: Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.

Idroespellente: Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la

conducibilità elettrica.

- Capacità dielettrica: 52 kV

Disossidante/Detergente: Asporta grasso, catrame, residui di combustione. Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.

Modalità d'Uso

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare mantenendo una distanza di circa 15-20 cm. Per un'applicazione precisa, utilizzare la cannuccia integrata nell'erogatore. Dopo l'applicazione, lasciare agire il prodotto per qualche minuto. Se necessario, ripetere l'operazione.

Precauzioni d'Uso

Utilizzare in ambienti ben ventilati. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.

Confezione

Bombola spray da 400 ml con erogatore a 360°, che consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni, anche capovolte.

Note

Prodotto realizzato in Italia. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Arexons.