#### Descrizione del Prodotto

Il lubrificante Arexons MB232 è formulato con oli sintetici pregiati e arricchito con finissime particelle solide di bisolfuro di molibdeno (MoS<sub>2</sub>) in sospensione colloidale. Questa composizione assicura un'azione lubrificante efficace e duratura, anche in condizioni operative difficili, riducendo l'attrito e l'usura delle parti in movimento.

# **Caratteristiche Principali**

- \*\*Resistenza alle Alte Temperature:\*\* Il prodotto mantiene le sue proprietà lubrificanti fino a una temperatura di circa 450°C, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni termiche estreme.
- \*\*Azione Sbloccante:\*\* Grazie alla presenza di sostanze altamente penetranti, facilita lo svitamento di parti arrugginite o bloccate, riducendo la resistenza e semplificando le operazioni di manutenzione.
- \*\*Protezione Antiossidante:\*\* Contiene speciali inibitori di corrosione che offrono un'elevata protezione contro l'ossidazione, prolungando la durata dei componenti trattati.

## Modalità d'Uso

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 15-20 cm sulla superficie da trattare. Per un'applicazione più precisa, utilizzare la cannuccia in dotazione. La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto anche con la bombola capovolta.

#### **Confezione**

Disponibile in bombola spray da 400 ml, con sistema di erogazione a base di CO<sub>2</sub> che garantisce il 100% di sostanza attiva.

## **Applicazioni Tipiche**

Ideale per lubrificare parti in movimento sottoposte a carichi di lavoro elevati e a temperature di esercizio molto alte, come cuscinetti, ingranaggi, catene e altri componenti meccanici.

### Precauzioni d'Uso

Utilizzare in ambienti ben ventilati. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Conservare lontano da fonti di calore e fiamme libere. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.