

Descrizione del Prodotto

Il lubrificante Arexons MB232 è formulato con oli sintetici pregiati e arricchito con finissime particelle solide di bisolfuro di molibdeno (MoS_2) in sospensione colloidale. Questa composizione assicura un'azione lubrificante efficace e duratura, anche in condizioni operative difficili, riducendo l'attrito e l'usura delle parti in movimento.

Caratteristiche Principali

- ****Resistenza alle Alte Temperature:**** Il prodotto mantiene le sue proprietà lubrificanti fino a una temperatura di circa 450°C , garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni termiche estreme.
- ****Azione Sbloccante:**** Grazie alla presenza di sostanze altamente penetranti, facilita lo svitamento di parti arrugginite o bloccate, riducendo la resistenza e semplificando le operazioni di manutenzione.
- ****Protezione Antiossidante:**** Contiene speciali inibitori di corrosione che offrono un'elevata protezione contro l'ossidazione, prolungando la durata dei componenti trattati.

Modalità d'Uso

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 15-20 cm sulla superficie da trattare. Per un'applicazione più precisa, utilizzare la cannuccia in dotazione. La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto anche con la bombola capovolta.

Confezione

Disponibile in bombola spray da 400 ml, con sistema di erogazione a base di CO_2 che garantisce il 100% di sostanza attiva.

Applicazioni Tipiche

Ideale per lubrificare parti in movimento sottoposte a carichi di lavoro elevati e a temperature di esercizio molto alte, come cuscinetti, ingranaggi, catene e altri componenti meccanici.

Precauzioni d'Uso

Utilizzare in ambienti ben ventilati. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Conservare lontano da fonti di calore e fiamme libere. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.