

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola ASCO modello G551A002MS è un distributore elettropneumatico a comando servoassistito, progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile dei fluidi. Questo modello è stato sostituito dal modello SCG551A002MS-24VDC. ([impexron.it](https://www.impexron.it/G551A002MS_obsolete_replaced_by_SCG551A002MS_24VDC-Italia_Vendita_Prezzi-Asco-483702-3706?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

L'elettrovalvola ASCO G551A002MS offre le seguenti caratteristiche:

- Funzionamento: 3/2 NC o 5/2 per il comando di attuatori a semplice o doppio effetto.
- Pressione differenziale ammessa: da 2 a 10 bar.
- Portata (Qv a 6 bar): 700 l/min (ANR).
- Materiali: corpo in alluminio anodizzato nero; testate e piastre interfaccia in poliammide caricata con fibre di vetro; parti interne in zama, acciaio inox, resina acetica (POM) e alluminio; guarnizioni in NBR e PUR.
- Classe di isolamento bobina: F.
- Temperatura operativa: da -25°C a +60°C.
- Protezione: IP65.

Applicazioni

L'elettrovalvola ASCO G551A002MS è ideale per il controllo di attuatori pneumatici in applicazioni industriali che richiedono un'elevata affidabilità e durata nel tempo.

Note

Si prega di notare che il modello G551A002MS è stato dichiarato obsoleto e sostituito dal modello SCG551A002MS-24VDC. Per ulteriori informazioni o per l'acquisto del modello sostitutivo, si consiglia di contattare il distributore locale ASCO. ([impexron.it](https://www.impexron.it/G551A002MS_obsolete_replaced_by_SCG551A002MS_24VDC-Italia_Vendita_Prezzi-Asco-483702-3706?utm_source=openai))