Codice Prodotto

BCC032P (BCC M425-0000-1A-008-PX0434-050)

Connessione

Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A

Indicatore di Tensione d'Esercizio

LED verde

Indicatore di Funzione (PIN 4)

LED giallo

Uscita di Commutazione

PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente

Cavo

PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi

Numero dei Conduttori

4

Sezione dei Conduttori

 0.34 mm^2

Temperatura Cavo, Posa Fissa

-50...90 °C

Temperatura Cavo, Posa Flessibile

-25...90 °C

Tensione d'Esercizio UB

30 VDC

Corrente Nominale (40 °C)

4,0 A

Grado di Protezione

IP67, IP68, IP69K

Omologazione / Conformità

CE, UKCA, cULus, WEEE

Classificazioni

ECLASS 10.1: 27-06-03-11

ECLASS 11.0: 27-06-03-11

ECLASS 5.1.4: 27-27-92-01

ECLASS 6.2: 27-27-92-01

ETIM 4.0: EC001855

ETIM 5.0: EC001855

ETIM 6.0: EC001855

ETIM 7.0: EC001855

UNSPSC 11: 26121604

UNSPSC 7.0901: 26121604

eCl@ss 4.1: 27-27-90-01

eCl@ss 8.1: 27-27-92-18

eCl@ss 9.0: 27-06-03-11