

Nome del prodotto

BES006P (BES M18MG-NSC16F-BV02)

Tipo di prodotto

Interruttore di prossimità induttivo

Dimensioni

Ø 18 x 55 mm

Forma costruttiva

M18x1

Installazione

Non a filo

Distanza di lavoro

16 mm

Uscita di commutazione

NPN contatto normalmente aperto (NA)

Frequenza di commutazione

430 Hz

Materiale della custodia

Ottone, con rivestimento senza nickel

Materiale della superficie attiva

PBT

Collegamento

Cavo, 2,00 m, PVC

Tensione d'esercizio UB

10...30 VDC

Temperatura ambiente

-40...85 °C

Grado di protezione

IP68

Omologazione / conformità

CE, UKCA, cULus, WEEE

Classificazioni

ECLASS 10.1: 27-27-01-01

ECLASS 11.0: 27-27-01-01

ECLASS 12.0: 27-27-40-01

ECLASS 13.0: 27-27-40-01

ECLASS 14.0: 27-27-40-01

ETIM 4.0: EC002714

ETIM 5.0: EC002714

ETIM 6.0: EC002714

ETIM 7.0: EC002714

ETIM 8.0: EC002714

UNSPSC 11: 41111926

UNSPSC 7.0901: 41111926

Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Balluff.