

Nome del prodotto

BALLUFF BES00CK (BES M08EE-PSC20B-S49G-003)

Dimensioni

Ø 8 x 40 mm

Forma costruttiva

M8x1

Installazione

A filo

Distanza di lavoro

2 mm

Uscita di commutazione

PNP contatto normalmente aperto (NA)

Frequenza di commutazione

5000 Hz

Materiale custodia

Acciaio inossidabile

Materiale superficie attiva

PBT

Collegamento

Connettore M8x1, 3-poli

Tensione d'esercizio UB

10...30 VDC

Temperatura ambiente

-40...85 °C

Grado di protezione

IP68

Omologazione / Conformità

cULus, CE, UKCA, WEEE

Classificazioni

ECLASS 10.1: 27-27-01-01

ECLASS 11.0: 27-27-01-01

ETIM 4.0: EC002714

ETIM 5.0: EC002714

UNSPSC 11: 41111926

Descrizione

Il sensore di prossimità induttivo BALLUFF BES00CK è progettato per il rilevamento affidabile di oggetti metallici. Con una distanza di lavoro di 2 mm e una frequenza di commutazione di 5000 Hz, offre prestazioni elevate in applicazioni industriali. La custodia in acciaio inossidabile e la superficie attiva in PBT garantiscono robustezza e durata nel tempo. Il grado di protezione IP68 assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo adatto per ambienti difficili.

Accessori consigliati

Supporti universali, dadi, sistemi di montaggio universali, cavi di collegamento, prolunghe, accessori elettrici.

Download

Scheda dati, certificato MTTF, istruzioni per lo smaltimento.

Note

Per ulteriori informazioni e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Balluff.