

Nome del prodotto

BES013N (BES M08EC-PSC15B-S49G)

Dimensioni

Ø 8 x 30 mm

Forma costruttiva

M8x1

Installazione

A filo

Distanza di lavoro

1,5 mm

Uscita di commutazione

PNP contatto normalmente aperto (NA)

Frequenza di commutazione

5000 Hz

Materiale custodia

Acciaio inossidabile

Materiale superficie attiva

PBT

Collegamento

Connettore M8x1, 3 poli

Tensione d'esercizio UB

10...30 VDC

Temperatura ambiente

-40...85 °C

Grado di protezione

IP68

Omologazione / conformità

CE, cULus, WEEE

Classificazioni

ECLASS 10.1: 27-27-01-01

ECLASS 11.0: 27-27-01-01

ECLASS 12.0: 27-27-40-01

ECLASS 13.0: 27-27-40-01

ECLASS 14.0: 27-27-40-01

ETIM 4.0: EC002714

ETIM 5.0: EC002714

ETIM 6.0: EC002714

ETIM 7.0: EC002714

ETIM 8.0: EC002714

UNSPSC 11: 41111926

UNSPSC 7.0901: 41111926

Certificazioni

CE, cULus, WEEE

Note

Il sensore è nuovamente funzionante dopo l'eliminazione del sovraccarico.

MTTF (Mean Time To Failure)

595 anni a 40 °C

Documentazione

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Balluff.

([balluff.com])(https://www.balluff.com/it-it/products/BES013N?utm_source=openai))