

Descrizione del Prodotto

Il sensore di prossimità induttivo BALLUFF BHS001L (modello BES 516-300-S135-S4-D) è progettato per applicazioni ad alta pressione, offrendo prestazioni affidabili in ambienti industriali impegnativi.

Dimensioni

Ø 12 x 78 mm

Stile dell'Alloggiamento

M12x1

Installazione

Montaggio a filo

Distanza di Rilevamento

1,5 mm

Uscita di Commutazione

PNP normalmente aperto (NO)

Frequenza di Commutazione

1000 Hz

Materiale dell'Alloggiamento

Acciaio inossidabile

Materiale della Superficie di Rilevamento

EP

Connessione

Connettore M12x1 maschio, 4 poli

Tensione di Esercizio Ub

10...30 VDC

Temperatura Ambiente

-25...80 °C

Pressione Nominale Massima

500 bar

Grado di Protezione

IP68

Approvazioni/Conformità

CE, UKCA, cULus, WEEE

Classificazioni

ECLASS 10.1: 27-27-01-01

ECLASS 11.0: 27-27-01-01

ECLASS 12.0: 27-27-40-01

ECLASS 13.0: 27-27-40-01

ECLASS 14.0: 27-27-40-01

ETIM 4.0: EC002714

ETIM 5.0: EC002714

ETIM 6.0: EC002714

ETIM 7.0: EC002714

ETIM 8.0: EC002714

UNSPSC 11: 41111926

UNSPSC 7.0901: 41111926

Ulteriori Informazioni sul Prodotto

Numero tariffario doganale: 85365019

Peso: 0,038 kg

Paese di origine: CN

Gruppo di prodotti: PA001PG002

Note

Il sensore BHS001L è progettato per resistere a pressioni fino a 500 bar, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti ad alta pressione. La sua costruzione in acciaio inossidabile e il grado di protezione IP68 garantiscono durata e affidabilità in condizioni operative difficili.

Link al Prodotto

[BALLUFF BHS001L](#)