

Il modulo di rete BALLUFF BNI004N (BNI PBS-507-002-Z011) è progettato per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia Profibus affidabile e versatile. Questo dispositivo offre una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono adatto a diverse esigenze di automazione.

Interfaccia

Profibus

Interfacce aggiuntive

4x IO-Link

Classe porta

Tipo A

Corrente d'uscita massima

2 A

Tensione d'esercizio UB

18...30,2 VDC

Collegamenti

- COM 1: Connettore M12x1 maschio, 5 poli, codifica B
- COM 2: Presa M12x1 femmina, 5 poli, codifica B
- Alimentazione IN: Connettore 7/8" maschio, 5 poli
- Slot: 4x prese M12x1 femmina, 5 poli, codifica A

Ingressi digitali

8x PNP, tipo 2

Uscite digitali

8x PNP

Ingressi/Uscite configurabili

Sì

Corrente sommatória

- US (sensore): 9,0 A
- UA (attuatore): 9,0 A

Materiale custodia

Pressofusione di zinco, nichelato

Dimensioni

37 x 32,4 x 224 mm

Temperatura ambiente

-5...70 °C

Grado di protezione

IP67

Versione IO-Link

1.1

Si prega di notare che il prodotto sarà disponibile fino al 1° agosto 2025.

([balluff.com](https://www.balluff.com/it-it/products/BNi004N?utm_source=openai))