# Nome del prodotto

USDK 30D9003/S14

# **Codice prodotto**

10234439

### **Descrizione**

Rilevatore a ultrasuoni in formato parallelepipedo con fascio laterale, progettato per applicazioni a barriera (emettitore).

### Caratteristiche tecniche

Distanza di commutazione: 0 ... 700 mm con ricevitore UEDK

Uscita di commutazione: non disponibile

Collegamento: connettore maschio M12 a 4 poli

Tensione di alimentazione: 12-30 V DC

Dimensioni (L x A x P): 30 mm x 65 mm x 31(18) mm

Materiale del corpo: poliestere / zinco pressofuso

Grado di protezione: IP67

Temperatura di funzionamento: 0 ... +60 °C

#### **Peso**

60 g

#### Documentazione tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione fornita dal produttore.

# Articoli complementari

Cavi di collegamento compatibili:

CO-M12-F-C-4P/10M PUR

CO-M12-F-C-4P/2M PUR

CO-M12-F-C-4P/5M PUR

CO-M12-F-D-4P/10M PUR

CO-M12-F-D-4P/5M PUR

# Note

Assicurarsi di utilizzare il ricevitore UEDK appropriato per garantire il corretto funzionamento del rilevatore a ultrasuoni.