

Descrizione del Prodotto

Il servozionamento BECKHOFF AX5206-0000-0200 è progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questo dispositivo offre un controllo avanzato del movimento, garantendo prestazioni elevate in vari ambienti operativi.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 3 x 400...480 V AC
- Corrente nominale: 12 A
- Corrente di picco: 30 A
- Frequenza di commutazione: 8 kHz
- Interfaccia di comunicazione: EtherCAT
- Temperatura di esercizio: 0...+50 °C
- Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Principali

- Supporto per il controllo di motori sincroni e asincroni
- Funzionalità di sicurezza integrate, inclusa la funzione STO (Safe Torque Off)
- Diagnostica avanzata e monitoraggio delle prestazioni
- Design modulare per una facile integrazione e manutenzione

Applicazioni Tipiche

- Macchine utensili
- Sistemi di movimentazione
- Linee di produzione automatizzate
- Robotica industriale

Dimensioni e Peso

- Altezza: 274 mm
- Larghezza: 90 mm
- Profondità: 232 mm
- Peso: 5,5 kg

Certificazioni

- CE

- UL
- cUL

Accessori e Opzioni

- Moduli di espansione per funzionalità aggiuntive
- Cavi di collegamento specifici
- Software di configurazione e diagnostica

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare il manuale del prodotto fornito dal produttore.