

Descrizione del Prodotto

Il BECKHOFF CU8802-0000 è un trasmettitore CP-Link 4 progettato per collegare un pannello di controllo con interfaccia CP-Link 4, come i modelli CP29xx-0010, CP39xx-0010 o CPX39xx-0010. Questo dispositivo consente la trasmissione di segnali video e dati su lunghe distanze utilizzando un cavo Cat.5e o superiore.

Caratteristiche Principali

- Trasmissione di segnali video e dati su un unico cavo Cat.5e o superiore.
- Distanza di trasmissione fino a 100 metri.
- Supporto per risoluzioni video elevate.
- Alimentazione tramite USB.

Specifiche Tecniche

- Interfacce: 1 porta USB tipo B (upstream), 1 porta RJ45 per CP-Link 4.
- Standard supportati: USB 2.0, CP-Link 4.
- Lunghezza massima del cavo USB: 1 metro.
- Lunghezza massima del cavo CP-Link 4: 100 metri.
- Alimentazione: tramite USB (5 V DC).
- Consumo di corrente: massimo 500 mA a 5 V DC.
- Dimensioni (L x A x P): circa 34 mm x 100 mm x 76 mm.
- Peso: circa 95 g.
- Temperatura operativa: 0°C a +55°C.
- Umidità relativa: 5% a 95%, senza condensa.
- Classe di protezione: IP20.

Applicazioni

Il CU8802-0000 è ideale per applicazioni industriali che richiedono il collegamento di pannelli di controllo a distanza, garantendo una trasmissione affidabile di segnali video e dati su lunghe distanze senza degrado della qualità.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Beckhoff o di contattare il supporto tecnico autorizzato.