

Descrizione del Prodotto

Il Beckhoff CX5020-1111 è un PC Embedded progettato per applicazioni industriali, dotato di un processore Intel Atom® Z530 a 1,6 GHz e runtime TwinCAT 2 PLC.
([servosupplier.com](https://servosupplier.com/products/cx5020-1111?utm_source=openai))

Processore

Intel Atom® Z530, frequenza di clock 1,6 GHz, con tecnologia hyperthreading per l'esecuzione efficiente del software.
([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Memoria

512 MB di RAM (espandibile in fabbrica fino a 1 GB); slot per scheda Compact Flash con 128 MB incluso (espandibile).
([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Memoria persistente

UPS integrato da 1 secondo (1 MB su scheda Compact Flash).
([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Interfaccia

2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x interfaccia opzionale.
([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Diagnostica LED

1 x alimentazione, 1 x stato TwinCAT, 1 x accesso flash, 2 x stato bus.
([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Orologio

Orologio interno con batteria di backup per dati e ora (batteria sostituibile).

([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Sistema Operativo

Microsoft Windows Embedded CE 6.0.

([servosupplier.com](https://servosupplier.com/products/cx5020-1111?utm_source=openai))

Software di Controllo

Runtime TwinCAT 2.

([servosupplier.com](https://servosupplier.com/products/cx5020-1111?utm_source=openai))

Connessione I/O

K-bus, riconoscimento automatico.

([servosupplier.com](https://servosupplier.com/products/cx5020-1111?utm_source=openai))

Alimentazione

24 V CC (-15 %/+20 %); corrente di alimentazione K-bus: 2 A; massimo consumo di potenza: 13 W.

([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

100 mm x 106 mm x 92 mm; peso: circa 575 g.

([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Condizioni Ambientali

Temperatura operativa: -25...+60 °C; temperatura di stoccaggio: -40...+85 °C; umidità relativa: 95 %, senza condensa.

([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

Conforme a EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 per immunità/emissione EMC; resistenza a vibrazioni/urti conforme a EN 60068-2-6/EN 60068-2-27; grado di protezione: IP20; approvazioni/marcature: CE, UL, ATEX.

([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Marcatura Ex

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc.

([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))

Livello Piattaforma TwinCAT 3

Prestazioni (40).

([rightmotions.com](https://rightmotions.com/beckhoff-products/beckhoff-cx5020-1111/?utm_source=openai))