

Descrizione del Prodotto

Il terminale di fine bus KL9010 è essenziale per lo scambio di dati tra il Bus Coupler e i Bus Terminal. Ogni assemblaggio deve essere terminato all'estremità destra con un terminale di fine bus KL9010. Questo terminale non ha altre funzioni o possibilità di connessione.

Stato del Prodotto

Consegna regolare

Dati Tecnici

Carico di corrente: -

Fusibile a filo sottile integrato: -

LED di alimentazione: -

LED di difetto: -

Diagnostica: -

Corrente di spunto: -

Consumo di corrente K-bus: -

Tensione nominale: -

Isolamento elettrico: -

Segnalato al K-bus: -

Connessione PE: -

Connessione di schermatura: -

Alimentazione rinnovata: -

Possibilità di connessione a contatto di potenza aggiuntivo: -

K-bus, looped through: -/sì

Larghezza di bit nell'immagine di processo: 0

Connessione elettrica alla guida DIN: -

Larghezza dell'alloggiamento: 12 mm

Caratteristiche speciali: terminale di fine bus per la comunicazione bus

Peso: circa 50 g

Montaggio affiancato su Bus Terminal con contatto di potenza: sì

Montaggio affiancato su Bus Terminal senza contatto di potenza: sì

Temperatura di esercizio: -25...+60°C

Temperatura di stoccaggio: -40...+85°C

Approvazioni/marcature: CE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus

Marcatura Ex:

ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx: Ex ec IIC T4 Gc

cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

Dati dell'Alloggiamento

Forma del design: alloggiamento terminale compatto con LED di segnalazione

Materiale: policarbonato

Installazione: su guida DIN da 35 mm, conforme a EN 60715 con blocco

Montaggio affiancato mediante: connessione a doppia fessura e chiave

Marcatura: etichettatura della serie BZxxxx

Cablaggio: conduttore solido (s), conduttore flessibile (st) e capocorda (f): attivazione a

molla tramite cacciavite

Sezione di connessione:

s*: 0,08...2,5 mm²

st*: 0,08...2,5 mm²

f*: 0,14...1,5 mm²

Sezione di connessione AWG:

s*: AWG28...14

st*: AWG28...14

f*: AWG26...16

Lunghezza di spelatura: 8...9 mm

Carico di corrente dei contatti di potenza: I_{max} : 10 A

Dimensioni (L x A x P): 12 mm x 100 mm x 68 mm

*s: filo solido; st: filo flessibile; f: con capocorda