

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo BM GROUP 4016 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile dei cavi elettrici, proteggendoli da sollecitazioni meccaniche e ambientali.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di accessorio per cavi:** Pressacavo
- **Versione della boccola:** Con filetto allungato
- **Filettatura del pressacavo:** PG16
- **Classe di tenuta:** IP68
- **Materiale della cassa:** Poliamide
- **Colore del corpo:** Grigio
- **Diametro esterno del conduttore:** 10...13 mm
- **Lunghezza della filettatura:** 15 mm
- **Genere di filetto:** PG
- **Contenuto del kit:** Guarnizione
- **Dimensione della chiave:** 27 mm
- **Classe di combustibilità:** UL94V-2
- **Temperatura di lavoro:** -20...90°C

Applicazioni

Il pressacavo BM GROUP 4016 è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile dei cavi contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche.

Note

Si prega di notare che il dado di serraggio non è incluso nella confezione.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla classe di combustibilità UL94V-2, garantendo un livello di sicurezza adeguato in caso di incendio.

Codice EAN

8013629240124

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il catalogo generale BM Group disponibile al seguente link: [Catalogo Generale Ed.60](#)