

Descrizione

La morsettiera BM Group 9518 è progettata per applicazioni ad alte temperature, offrendo una soluzione affidabile per connessioni elettriche in ambienti impegnativi.

Caratteristiche principali

- **Categoria di prodotto**: Morsettiera multipolare
- **Numero di poli**: 3
- **Sezione conduttore collegabile**: Fino a 4 mm²
- **Corrente nominale**: 32 A
- **Tensione nominale**: 450 V
- **Tipo di conduttore**: Rigido e flessibile
- **Esecuzione collegamento elettrico**: Raccordo a vite

Materiali

- **Corpo isolante**: Steatite
- **Corpo conduttivo**: Ottone
- **Viti imperdibili**: Acciaio zincato

Prestazioni termiche

- **Temperatura massima di esercizio (parti metalliche)**: 300 °C
- **Temperatura massima di esercizio (corpo isolante)**: 1000 °C

Dimensioni

- **Larghezza**: 25 mm
- **Altezza**: 18,5 mm

- ****Profondità****: 10 mm

Normative e certificazioni

- ****Grado di protezione****: IP00
- ****Norme di riferimento****: EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Altre informazioni

- ****Foro per fissaggio****: Passante (non filettato)
- ****Colore****: Beige