## **Descrizione del Prodotto**

La custodia BTicino 25402 è una scatola da parete con grado di protezione IP40, composta da base e coperchio, progettata per ospitare 2 moduli della serie Màtix. È possibile installare al suo interno tutti i prodotti della serie Màtix; inoltre, con l'uso dell'adattatore opzionale 25703/1, è compatibile anche con i moduli della serie Magic.

### Caratteristiche Tecniche

- \*\*Marchio:\*\* BTicino
- \*\*Serie:\*\* Màtix
- \*\*Numero di moduli:\*\* 2
- \*\*Altezza:\*\* 76 mm
- \*\*Larghezza:\*\* 76 mm
- \*\*Profondità:\*\* 55 mm
- \*\*Grado di protezione:\*\* IP40
- \*\*Materiale:\*\* Plastica
- \*\*Colore:\*\* Grigio RAL 7035
- \*\*Temperatura di funzionamento:\*\* da -5°C a +50°C
- \*\*Temperatura di stoccaggio:\*\* da -10°C a +70°C
- \*\*Sezione massima del conduttore:\*\* 2,5 mm<sup>2</sup>
- \*\*Numero di ingressi:\*\* 3
- \*\*Diametro dei tubi supportati:\*\* 16/19 mm
- \*\*Introduzione dal retro:\*\* Sì
- \*\*Fissaggio del coperchio:\*\* Avvitato
- \*\*Senza alogeni:\*\* Sì
- \*\*Resistente alle intemperie:\*\* No
- \*\*Resistenza all'impatto:\*\* Non applicabile
- \*\*Versione antideflagrante:\*\* No
- \*\*Per zona Ex gas:\*\* Nessuna
- \*\*Per zona Ex polvere:\*\* Nessuna
- \*\*Integrità del circuito:\*\* Nessuna
- \*\*Con schermatura:\*\* No
- \*\*Copertura trasparente:\*\* No
- \*\*Piombabile:\*\* No
- \*\*Tipo di montaggio:\*\* Montaggio a parete/soffitto
- \*\*Tipo di passaggio nella scatola:\*\* Membrana di tenuta
- \*\*Forma:\*\* Ouadrata
- \*\*Trattamento della superficie:\*\* Non trattato

- \*\*Apilabile:\*\* No

#### **Dati Commerciali**

- \*\*Quantità minima di acquisto:\*\* 40 pezzi
- \*\*Unità di vendita:\*\* 40 pezzi
- \*\*Prezzo unitario:\*\* 3,61 € (IVA esclusa)
- \*\*Codice EAN:\*\* 8012199379999

#### Certificazioni

BTicino dichiara che tutti gli articoli del catalogo sono fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione 2014/35/UE e, dove richiesto, anche alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE. I prodotti sono conformi alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e, dove necessario, presentano la marcatura CE. Inoltre, i prodotti certificati con il marchio IMQ sono conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

# **Note Aggiuntive**

La custodia è progettata per installazioni a parete o a soffitto e supporta l'introduzione dei cavi dal retro. È realizzata in plastica senza alogeni e non è resistente alle intemperie. Non è dotata di copertura trasparente e non è piombabile. La temperatura di funzionamento varia da -5°C a +50°C, mentre la temperatura di stoccaggio varia da -10°C a +70°C.