

## Descrizione del Prodotto

La custodia BTicino 25402 è una scatola da parete con grado di protezione IP40, composta da base e coperchio, progettata per ospitare 2 moduli della serie Màtix. È possibile installare al suo interno tutti i prodotti della serie Màtix; inoltre, con l'uso dell'adattatore opzionale 25703/1, è compatibile anche con i moduli della serie Magic.

## Caratteristiche Tecniche

- **Marchio:** BTicino
- **Serie:** Màtix
- **Numero di moduli:** 2
- **Altezza:** 76 mm
- **Larghezza:** 76 mm
- **Profondità:** 55 mm
- **Grado di protezione:** IP40
- **Materiale:** Plastica
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Temperatura di funzionamento:** da -5°C a +50°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -10°C a +70°C
- **Sezione massima del conduttore:** 2,5 mm<sup>2</sup>
- **Numero di ingressi:** 3
- **Diametro dei tubi supportati:** 16/19 mm
- **Introduzione dal retro:** Sì
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Senza alogeni:** Sì
- **Resistente alle intemperie:** No
- **Resistenza all'impatto:** Non applicabile
- **Versione antideflagrante:** No
- **Per zona Ex gas:** Nessuna
- **Per zona Ex polvere:** Nessuna
- **Integrità del circuito:** Nessuna
- **Con schermatura:** No
- **Copertura trasparente:** No
- **Piombabile:** No
- **Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto
- **Tipo di passaggio nella scatola:** Membrana di tenuta
- **Forma:** Quadrata
- **Trattamento della superficie:** Non trattato

- **\*\*Apilabile:\*\*** No

### **Dati Commerciali**

- **\*\*Quantità minima di acquisto:\*\*** 40 pezzi
- **\*\*Unità di vendita:\*\*** 40 pezzi
- **\*\*Prezzo unitario:\*\*** 3,61 € (IVA esclusa)
- **\*\*Codice EAN:\*\*** 8012199379999

### **Certificazioni**

BTicino dichiara che tutti gli articoli del catalogo sono fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione 2014/35/UE e, dove richiesto, anche alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE. I prodotti sono conformi alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e, dove necessario, presentano la marcatura CE. Inoltre, i prodotti certificati con il marchio IMQ sono conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

### **Note Aggiuntive**

La custodia è progettata per installazioni a parete o a soffitto e supporta l'introduzione dei cavi dal retro. È realizzata in plastica senza alogeni e non è resistente alle intemperie. Non è dotata di copertura trasparente e non è piombabile. La temperatura di funzionamento varia da -5°C a +50°C, mentre la temperatura di stoccaggio varia da -10°C a +70°C.