

Descrizione del Prodotto

L'alimentatore BTicino 346040 è progettato per impianti audio a 2 fili, fornendo una tensione continua nominale di 26 V DC con una corrente massima di 600 mA. È protetto sul lato primario (PRI) con un fusibile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è a doppio isolamento SELV, garantendo elevati standard di sicurezza.

([catalogo.bticino.it])(https://catalogo.bticino.it/BTI-346040-IT?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 110-240 V AC
- Frequenza nominale: 50-60 Hz
- Tensione di uscita: 26 V DC
- Corrente di uscita: 600 mA
- Numero di moduli: 6 DIN
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di funzionamento: 5 - 45°C
- Tipo di impianto: Audio 2 fili
- Serie: Accessori
- Codice EAN: 8005543480700

Dimensioni

- Altezza: 90 mm
- Larghezza: 106 mm
- Profondità: 67 mm

Installazione

L'alimentatore deve essere installato in appositi involucri, evitando l'esposizione a gocce o spruzzi d'acqua. Non ostruire le aperture di ventilazione e utilizzare un interruttore bipolare per la disconnessione e protezione dell'alimentazione. L'installazione deve essere effettuata conformemente alle normative vigenti.

([catalogo.bticino.it])(https://catalogo.bticino.it/BTI-346040-IT?utm_source=openai))

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2014/35/UE (LVD) e 2014/30/UE (EMC), nonché alle norme IEC pertinenti. La conformità può essere provata con certificati rilasciati

da organismi riconosciuti secondo lo schema CB.

([catalogo.bticino.it])(https://catalogo.bticino.it/BTI-346040-IT?utm_source=openai)

Documentazione Tecnica

- Scheda Tecnica
- Istruzioni d'uso
- Disegno DWG