

## **Descrizione del Prodotto**

Il centralino da parete BTicino F107N4D è realizzato in polistirene antiurto rinforzato, garantendo robustezza e durabilità. Progettato per ospitare 4 moduli DIN, offre un grado di protezione IP65, rendendolo adatto per installazioni in ambienti con presenza di polvere e getti d'acqua. La classe di isolamento è di tipo II, assicurando un elevato livello di sicurezza elettrica. La temperatura di esercizio varia da -20°C a +70°C, permettendo l'utilizzo in diverse condizioni ambientali.

## **Caratteristiche Tecniche**

- **Marchio**: BTicino
- **Norma di Riferimento**: CEI 23-48, CEI 23-49; CEI EN 61439-3
- **Numero di Moduli**: 4
- **Grado di Protezione**: IP65
- **Altezza**: 200 mm
- **Larghezza**: 128 mm
- **Profondità**: 115,6 mm
- **Serie**: Idroboard

## **Materiali e Colori**

- **Materiale della Scatola**: Polistirene antiurto rinforzato
- **Colore della Scatola**: Grigio chiaro L750A
- **Colore del Coperchio**: Grigio scuro RAL 7035
- **Colore della Finestra**: Blu trasparente

## **Caratteristiche Aggiuntive**

- **Corrente Massima Ammessa**: 32 A
- **Installazione**: A parete con barra DIN
- **Temperatura di Esercizio**: da -20°C a +70°C
- **Classe di Isolamento**: II

## **Accessori Compatibili**

- **F107NC1**: Serratura a chiave
- **F107RDT**: Kit di 2 raccordi per tubi
- **F107NPB**: Kit di piombatura

- **\*\*F107NS\*\*:** Kit di 4 ganci e tappi per fissaggio a parete
- **\*\*F107NCH\*\*:** Set di 2 cerniere per fissaggio del fondo e della porta
- **\*\*F107NK\*\*:** Kit di giunzione
- **\*\*F107FP5\*\*:** Otturatori (n° 5 prefatturabili ogni 1/2 modulo)

## **Certificazioni**

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2014/35/UE (Bassa Tensione) e 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica), garantendo sicurezza e affidabilità secondo gli standard internazionali.

## **Note**

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di BTicino o contattare il servizio clienti autorizzato.