

## Descrizione del Prodotto

Il BTicino F80CA è un contatto ausiliario progettato per fornire un segnale di stato o comando in combinazione con dispositivi di protezione come interruttori magnetotermici. Questo modulo singolo offre un contatto 1NO/NC e opera a una tensione nominale di 230V AC.

## Caratteristiche Tecniche

- **Marchio:** BTicino
- **Norma di Riferimento:** CEI EN 60947-5-1
- **Tensione Nominale:** 230V AC
- **Numero di Moduli:** 1
- **Tipo di Contatto:** 1NO/NC
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Dimensioni:**
  - Altezza: 83 mm
  - Larghezza: 17,7 mm
  - Profondità: 76 mm
- **Sezione Massima del Cavo:** 2,5 mm<sup>2</sup>
- **Serie:** Btdin

## Dati Commerciali

- **Quantità Minima:** 1
- **Unità di Vendita:** 1
- **Codice EAN:** 8005543406502

## Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RED 2014/53/UE

Inoltre, è conforme alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e presenta, dove necessario, la marcatura CE.

## Applicazioni

Il contatto ausiliario F80CA è utilizzato per fornire segnali di stato o comando in combinazione con dispositivi di protezione come interruttori magnetotermici, relè e contattori. È ideale per applicazioni in cui è necessario monitorare o controllare lo stato di un circuito elettrico.

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da BTicino.